

Extra

Vnútoraná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel



Popis výrobku

Účel použitia	Na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútorných miestnostiach u novostavieb i v reštaurátorskom sektore.	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Riediteľná vodou - Pri aplikácii s minimálnym zápachom - Bez organických rozpúšťadiel - Priedušná pre vodné páry - Šetrná pre životné prostredie - Ľahké spracovanie - S vysokou krycou schopnosťou - S vynikajúcou príľnavosťou 	
Materiálový základ	disperzia syntetickej živice	
Balenie/veľkosti balenia	2, 7, 15 a 25 kg	
Farebné odtiene	Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku. Možné tónovať v systéme Colorexpress.	
Stupeň lesku	matný	
Skladovanie	V chladu, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.	
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: ■ Hustota: ■ Prieupustnosť vodnej pary (hodnota sd): 	<p>podľa STN EN 13 300: trieda 3</p> <p>cca 1,53 g/cm³</p> <p>sd < 0,1 m</p>

Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy stien a stropov v interiéri.
Príprava povrchu	<p>Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.</p> <p>Vápenocementové a cementové omietky: Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperznú farbu.</p> <p>Sadrové omietky: Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.</p>



Sadrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrace pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund.

Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Prevedte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund.

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón:

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

Drevo a drevené materiály:

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsníte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

Plochy napadnuté plesňou:

Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatop a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite farbou Indeko-W (zistíte príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:

Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Malé defektné miesta:

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

Aplikujte 1 – 2 nátery.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40° -50°

Tryska: 0,017"

Striekací tlak: 120-150 barov

Riedenie

EXTRA je pripravená k priamemu použitiu, neriedi sa , v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,3 kg/m² na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +5° C.

Pri +20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok
Servisné centrum pre zákazníkov

Akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kremičitanová a vápenné plniva, voda, aditíva

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: August 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2022

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: www.caparol.sk