

CAPAROL Samtex 10

Hodvábne matná vinylová farba najvyššej kvality pre vnútorné použitie. Osvedčená kvalita odolnosť čistenia za mokra trieda 1 podľa STN EN 13 300



Popis výrobku

Účel použitia	Interiérová vinylová farba CAPAROL Samtex 10 je určená na vnútorné použitie, na steny a stropy z väčšinou cementových alebo disperzných omietok, sadrových omietok, betónu, tehál a sadrokartónových dosiek. Vhodná na staré povrhy matných disperzných farieb, dobre držiacich štruktúrovaných tapiet a sklo textilných tapiet. Vďaka svojim vlastnostiam je doporučená najmä pre steny obytných miestností, kancelárii, hotelov, škôl, zdravotníckych zariadení, ktoré sú vystavované častému umývaniu a čisteniu (ako napr. soklové časti chodieb, schodište, kuchyne, kúpeľne, detské izby, muriwo v blízkosti postelí a krbov).
Vlastnosti	- riediteľná vodou - s nízkym zápachom - minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá - vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom
Materiálový základ	Polyvinylacetátová živičná disperzia
Balenie/veľkosť balenia	1 l; 2,5 l; 10 l
Farebné odtiene	Báza 1 (X1): biela Báze 3 (X3): transparentná Farbu Samtex 10 je možno tónovať v systéme ColorExpress
Stupeň lesku	Hodvábne matná < 60 (úhel 60°) a > 10 (úhel 85°) podľa STN EN 13 300
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálne uzavorenom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: ■ Maximálna veľkosť častíc: ■ Hustota: ■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): <p>podľa normy STN EN 13 300: trieda 1 jemná (<100 mikrónov) cca 1,4 g / cm³ sd <0,2 m</p>

Spracovanie

Vhodné podklady Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.



Príprava povrchu

Vnútorné omietky skupín PII a PIII

Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo CapaSol LF.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.

Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedťte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1: 3. Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrhy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedťte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapingu umyte. Ošetríte základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami

Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedťte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách prevedťte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedťte dodatočne základný náter.

Plochy so škvunami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvyny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvyny od vody vycistite kefou za sucha. Opatriťte izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Materiál pred použitím premiešajte.

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40°-50°

Tryska: 0,017"

Striekací tlak: 120-150 barov

Farbu CAPAROL Samtex 10 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter riedťe max. 5% pitnej vody.

Príprava materiálu

Spôsob nanášania

Riedenie

Spotreba	Cca 100 ml / m ² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebou stanovte skúšobným náterom.
Podmienky spracovania	Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 16 hodinách, keď je podklad "teplo-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predĺžujú.
Čistenie nástrojov	Prístroje vyčistite ihned po použití vodou.
Upozornenie	Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliach a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC
Deklarácia obsiahnutých látok	Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitan), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: August 2022

Všetky návrhy a aplikáčne instrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostach. Vzhľadom k širokej paletie individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto instrukcie sú platné, do vydania novej instrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydanií. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2022