

Čistiaci prostriedok
na zašednuté drevo



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

- Jednoducho a rýchlo rozjasňuje zašednutý povrch dreva
- Obnovuje prirodzený vzhľad dreva
- Univerzálne použitie



POUŽITIE

Gélový čistiaci prostriedok ideálny na vyčistenie a regeneráciu zašednutého dreva. Rýchlo zosvetľuje všetky drevené plochy a vráti im ich prirodzenú farbu. Ideálny na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov a to najmä v exteriéri. Vďaka svojej konzistencii je veľmi účinný na záhradný nábytok, ako sú stoly, stoličky, lavice či podlahy z tvrdého a exotického dreva. Prostriedok je vhodný aj na mäkké drevy.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 20°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý: 5 - 20 minút

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Prach a hrubú špinu očistite štetcom alebo mäkkou handričkou. Železné kovanie je potrebné odstrániť alebo zakryť. Najmä hraničiacie plochy z mramoru je potrebné starostlivo chrániť pred poškodením pomocou maskovacieho materiálu.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte ruky. **P280** Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P305+P351+P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Obsahuje nebezpečné látky: kyselina šťaveľová (CAS: 144-62-7) ; etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1); laurylethersulfát sodný (CAS: 68891-38-3). Obsah látok podľa ES 684/2004: 5 - 15% organické kyseliny, <5% aniónové povrchovo aktívne látky.

Trieda nebezpečnosti pre vodu WGK: 1 slabé škodlivý.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím ľahko premiešajte, výrobok je pripravený na okamžité použitie. Neriedi sa! Aplikujte rovnomerne štetcom, hubkou alebo handričkou v dostatočnej hrúbke na povrch dreva a nechajte pôsobiť min. 10 minút. Pri zvlášť znečistenom povrchu zopakujte aplikáciu a nechajte pôsobiť dlhšiu dobu. Potom pomocou vhodného aplikačného nástroja (napr. brúsne rúno) očistite povrch v smere vlákien - nástroj je potrebné neustále čistiť vodou. Po dôkladnom uschnutí ošetrte povrch vhodným produktom z radu BONDEX (Decking Oil, Matt, Satin a pod.). Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou.

Náradie pre aplikáciu: univerzálny štetec, hubka, handrička, brúsne rúno



Nebezpečenstvo

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.bondex.cz.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale účinné vlastnosti min. 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. Nesmie zamrznúť.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 1,04 g/cm³
- **Výdatnosť:** 6 - 8 m²/l v jednej vrstve

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 1
Farebné odtiene: bezfarebný
Doba spotreby: 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016